

HBO 1000 W/D

Andere Mikrolithografielampen bis 1.000 W




Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	37,7 V
Nennstrom	26,5 A
Stromart	Gleichspannung (DC)
Bemessungsleistung	1000,00 W
Nennleistung	1000,00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	40,0 mm
Länge	240,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	208,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	89,5 mm ¹⁾
Elektrodenabstand kalt	3,0 mm

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

Zusätzliche Produktdaten

Sockel Anode (Normbezeichnung)	SFc15-6/25 ¹⁾
Sockel Kathode (Normbezeichnung)	SFc15-6/25 ¹⁾

¹⁾ mit Gewinde (M6)

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kühlung	Konvektion
Brennstellung	Other ¹⁾

¹⁾ Anode unten

Länderspezifische Informationen

Produktdatenblatt

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300288857	HBO 1000 W/D	Versandschachtel 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	488.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.